

SINGLE PHASE INVERTER TIG DC/MMA WELDING MACHINES

Series: Easy TIG

Model: Easy TIG 251 DC


- ♦ Suitable for welding all kinds of plates, tubes, etc.
- ♦ High quality welding properties in TIG or MMA welding
- ♦ Suitable for welding all kinds of steel, stainless steel, steel alloys, copper, brass & titanium
- ♦ Ability to welding in TIG by "HF"
- ♦ Post gas control
- ♦ Service & warranty

دستگاه های جوشکاری تیگ DC تکفاز با تکنولوژی اینورتر

سری: Easy TIG

مدل: Easy TIG 251 DC

- ♦ قابلیت جوشکاری انواع ورق ، لوله و ...
- ♦ کیفیت جوش عالی در طول جوشکاری در دو حالت تیگ (TIG) و الکترو د پوشش دار (MMA)
- ♦ مناسب برای جوشکاری انواع فولادها، استینلس استیل، مس، برنج و تیتانیوم
- ♦ قابلیت جوشکاری TIG DC با استفاده از HF
- ♦ قابلیت تنظیم پس گاز (Post Gas)
- ♦ دوره ضمانت با پشتیبانی و خدمات



MMA(INVERTER)



MIG/MAG(INVERTER)



TIG DC,AC/DC (Inverter)



PLASMA (Inverter)



SAW(INVERTER)



STUD WELDER(INVERTER)



Single-Phase Inverter TIG DC/MMA Welding machines

دستگاه های جوشکاری تیگ DC تکفاز با تکنولوژی اینورتر

Models:

Easy TIG 251 DC

مدل :

EXCELLENT FEATURES OF MACHINE

- Excellent welding of steel, stainless steel, Nickel, copper, brass...
- Ability to weld in TIG DC By "HF"
- Adjustment of the welding parameters Including, post gas
- Selection of TIG-HF and MMA process
- MMA welding Ability for electrodes
- Reduced weight and volume and easy transportation
- Warranty period



ویژگیهای برجسته دستگاه

- جوشکاری عالی فولاد، استینلس استیل، نیکل، مس، برنج...
- قابلیت جوشکاری تیگ DC با استفاده از تکنیک HF
- امکان تنظیم پارامترهای جوشکاری شامل post gas
- امکان انتخاب پروسه جوشکاری MMA, TIG-HF
- امکان جوشکاری MMA
- کاهش وزن و ابعاد و سهولت حمل و نقل
- دوره ضمانت

OPTIONAL

- Electrode holder with cable
- Air cooled Torch
- Automatic welding helmet
- Gas regulator
- Earth clamp with cable

در صورت سفارش

- کابل و انبر جوش
- تورچ هوا خنک
- ماسک اتومات جوشکاری
- رگولاتور گاز
- کابل و انبر اتصال

TECHNICAL DATA

Easy TIG 251 DC

		TIG		MMA
Single Phase input 50/60HZ ¹	V	230		
Input power @ I _{2max}	KVA	11.3		
fuse@ I _{2max}	A	D35		
Input current @100%DT	A	22		30.5
Mains cable cross section	mm2	3x4		
Open circuit voltage	V	63		
Current Range	A	10-250		
Duty cycle at (40°C)	100%	A	180	165
	60%	A	190	180
	X%	A	250 (15%)	250 (11%)
Protection class	IP	21 S		
Insulation class ²		F		
Dimensions (LxWxH)	cm	53 x 17.5 x 32.5		
Weight	Kg	10.5		

توجه: حق تغییر کلیه مشخصات بدون اطلاع قبلی برای شرکت جوش محفوظ خواهد بود.

1. Other Voltages / frequencies on request.

2. F or H on request.

3. Joosha reserves the rights to change the specifications without notice.

4. Last digit number of the name of machine (for ex. 1 in Easy TIG 251 DC) indicates to the version of it.