

دستگاه های "زائده جوش" (Stud Welder) سه فاز با تکنولوژی اینورتر

سری: Stud Welder

مدل: DA 161

خُرسندیم که می توانیم محصول جدیدی از دستگاه های "زائده جوش" (Stud Welder) چند کاره با قابلیت جوشکاری MMA و TIG DC اینورتری را معرفی نماییم. با توجه به ۳۰ سال سابقه موفقیت آمیز در زمینه تولید دستگاه های جوشکاری و داشتن نام نیکو برای کیفیت در خاورمیانه و غرب آسیا دستگاه هایی معرفی می شوند که منجر به کیفیت جوش عالی و سهولت استفاده برای جوشکار ها می گردند. کارایی و کیفیت این دستگاه ها، آنها را در صنعت "جوش زائده ای" (Stud Welding) متمایز نموده است.

سری دستگاه های "زائده جوش" (Stud Welder) مناسب برای جوشکاری با کیفیت بالای استینلس استیل و فولاد می باشند. همچنین برای جوشکاری MMA و جوشکاری TIG مناسب بوده و برای شرایط کار سنگین بخصوص شرایط آب و هوایی گرم طراحی گشته اند. مطابقت با استاندارد های بین المللی IEC, CE طول عمر و ایمنی دستگاه را تضمین می کند. تنظیم سینرژیک همه پارامترهای مهم جوشکاری و استفاده از نمایشگر دیجیتال جهت راهنمایی کاربر منجر به سهولت استفاده و بدست آمدن بهترین نتیجه در جوشکاری می گردد.

Three-Phase Inverter stud welder

Series: Stud Welder

Model: DA 161

We are pleased to introduce a new line of Stud Welding, Electrode Welding and Tig Welding, Inverter machines. Regarding to 30 years successful experience in manufacturing of welding machines and having the best name in Middle East and West Asia for the quality, these machines are introduced to insure excellent quality welding and easy to use for Stud welders.

its performance and quality features are unequalled in stud welding technology. Stud Welder series are suitable for high quality stud welding of Stainless Steel and steel. They are also ideal for MMA process and TIG welding. These machines have been designed for working in heavy duty conditions specially hot climate. Complying with IEC and CE international standards insures longer life and safety. The synergic ally of all important welding parameters and user guidance with digital display allow optimal ease of use and first-rate welding results.



MMA (Inverter)



MIG/MAG (Inverter)



TIG DC (Inverter)



TIG AC/DC (Inverter)



PLASMA (Inverter)



SAW (Inverter)



Portable gas and Plasma Cutting Machines and Stud Welder



Three-phase inverter stud welder

دستگاه های "زائده جوش" (Stud Welder) سه فاز با تکنولوژی اینورتر

Model:

DA 161

مدل :

EXCELLENT FEATURES OF MACHINE

ویژگیهای برجسته دستگاه

- ♦ Setting welding parameters as synergic or manual
- ♦ High speed (welding sequence for 14mm stud diameter is 12 studs/min)
- ♦ Welding current variably adjustable
- ♦ Shielding gas pre flow time variably adjustable
- ♦ Welding time and pre weld current time variably adjustable
- ♦ stud welding with maximum current 1000A
- ♦ Stud welding with protective gas
- ♦ High welding current of 500A for MMA and 200A for TIG
- ♦ Graphic display for presetting of welding parameters
- ♦ Constant current controller
- ♦ Self-protecting device in case of excess temperature or excessive welding sequence
- ♦ Manufactured and tested according to International Standards IEC
- ♦ Warrantee period

- ♦ امکان تنظیم پارامترهای مهم جوشکاری بصورت سینرژیک یا دستی
- ♦ سرعت عمل در کار (تعداد جوش برای گل میخ 14mm، 12 عدد در دقیقه)
- ♦ امکان تنظیم جریان جوشکاری
- ♦ امکان تنظیم زمان پیش گاز
- ♦ امکان تنظیم زمان جوشکاری و زمان جریان pre weld
- ♦ قابلیت جوشکاری زائده (Stud) با ماکزیمم جریان 1000A
- ♦ قابلیت جوشکاری زائده (Stud) با گاز محافظ
- ♦ قابلیت جوشکاری با ماکزیمم جریان 500A در حالت MMA و 200A در حالت TIG
- ♦ نمایش گرافیکی پیش تنظیم پارامترهای جوشکاری
- ♦ دارای مشخصه جریان ثابت
- ♦ حفاظت در مقابل افزایش دما یا افزایش تعداد زائده های جوشکاری شده در دقیقه
- ♦ تولید و تست بر اساس استانداردهای IEC
- ♦ دوره ضمانت

OPTIONAL

در صورت سفارش

- ♦ Carriage
- ♦ Stud welding GUN
- ♦ Welding cable including earth clamp
- ♦ Electrode holder with cable
- ♦ Water cooled TIG torch

- ♦ حمل کننده
- ♦ گان جوشکاری
- ♦ کابل جوشکاری با گیره اتصال به قطعه کار
- ♦ کابل و و انبر جوش
- ♦ تورچ تیگ هوا خنک

TECHNICAL DATA

DA 161

Three Phase Input 50HZ ¹	V	400
Input Power @I _{2max}	KVA	53
Fuse@I _{2max}	A	D 80
Mains Cable Cross Section	mm ²	4 X 10
Open Circuit Voltage	V	80
Current Range	A	100-1000(STUD) 50-200(TIG) 50-500(MMA)
Duty Cycle at(40°C)	20%	1000A
Standards		IEC60974-1
Protection Class	IP	IP21S
Insulation Class ²		F or H
Dimensions (LxWxH)	mm	690 X475 x 605
Weight	Kg	48

توجه: حق تغییر کلیه مشخصات بدون اطلاع قبلی برای شرکت جوشا محفوظ خواهد بود.

1. Other Voltages / frequencies on request, 2.F or H on request

3. Joosha reserves the rights to change the specifications without notice.

4. Last digit number of the name of machine (for ex. 1 in DA 161) indicates to the version of it.